

Спецификация

- 1/2.7" 5.0M(16:9) Progressive Scan CMOS
- 3 ИК-диодов, SmartIR (до 35м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Встроенный микрофон
- Класс защиты IP67
- PoE



Технические характеристики

Модель	Видеокамера Optimus IP-C-D5F27-PH_V.1
Чувствительный элемент	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Объектив	2.7мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.0014Лк (F1.2), ч/б 0.00014 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Количество пикселей	2884 (H) x 1624 (V)
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.265/H.264
Скорость отображения	Основной поток: 2880*1620, 2560*1440, 1920*1080@25к/с; Дополнительный поток: 704*576, 640*480, 352*288@25к/с.
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	32К ~ 8.0 Мбит

Видеовыход	Нет
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, WDR 120дБ, HLC, BLC, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR, Коридорный режим
Встроенный микрофон	Да
Аудио сжатие	G711A/U, AAC
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, NTP, RTP, RTCP
Интерфейс приложений	Onvif 17.12
Интеллектуальные функции	Детекция движения, человека, автомобиля, аудио детекция, изменение сцены, пересечение линии, пассажиропоток, праздношатание
Фиксация событий	Снимок экрана, Отправка на E-mail
Конфигурация	Web интерфейс, Prime VMS
Браузер	MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Chrome
Облачный сервис P2P	https://www.ipeye.ru/
Встроенное устройство записи	MicroSD, до 1Тб
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания
Питание через Ethernet	PoE IEEE 802.3af
ИК-подсветка	3 ИК-диода, SmartIR, дальность до 35м
Корпус, класс защиты	Металл/Пластик, IP67
Рабочая температура	От -65°C до +50°C

Питание	DC12В(700мА), внешний PoE max 8Вт (на кабеле)
Размеры, масса	90х98 мм/ 300 г
Размеры сплиттера	76х25мм, 108х25мм
Монтажная коробка	JB-100, JB-125, PB-01