

## Кабель Optimus KBK-П 2x0.5 (outdoor)

### Описание

Кабель предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления. Применяется для построения систем видеонаблюдения.



Температура эксплуатации - от - 40° С до +70° С. Монтаж при температуре не ниже -10 ° С Влажность воздуха- до 98%  
Срок службы кабеля более 15 лет.

### Технические характеристики

| Характеристики                     | KBK-П 2x0.5 (outdoor)                 |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип прокладки                      | Внешний                               |
| Радиочастотный коаксиальный кабель | РК 75-2-122                           |
| Цвет оболочки                      | Черный                                |
| Внешняя изоляция                   | ПВХ (поливинилхлорид), 3,85 мм        |
| Бухта                              | 200м                                  |
| Внутренний проводник               | Одножильный, медь / 0,37мм            |
| Диэлектрик                         | ПЭ (полиэтилен), 2,2мм, черного цвета |
| Внешний проводник                  | Оплетка 90%                           |
| Волновое сопротивление             | 75±3 Ом                               |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Напряжение          | До 48 Вольт постоянного тока           |
| Жила питания        | Многожильная, медь 0,5 мм <sup>2</sup> |
| Рабочая температура | От -40°С до +70°С                      |
| Масса               | 8480 гр.                               |